

Spec.	HDF	Other uPVC	PRIMO
น้ำหนัก	12-14 kg.	12-15 kg.	18-22 kg.
โครงสร้างบาน	ประกอบบานด้วยการติดกาว	ประกอบบานด้วยการติดกาว	แกนด้านในเสริมแรงเป็นเนื้อเดียวกันทั้งบาน
ทนน้ำ/ทนชื้น	ไม่ทนน้ำ/ความชื้น	ทนน้ำ/ความชื้น	ทนน้ำ/ความชื้น
สี	ไม่มี	สีขาว	สีขาวและทาสีทับได้ *
ปลวก	ไม่ทนปลวก/แมลง	ทนปลวก/แมลง	ทนปลวก/แมลง
ความหนา	2 mm.	1-1.5 mm.	3-4 mm.
ความแข็งแรงภายใน	ภายในกลวงแบบรังผึ้งและยึดกระดาษลูกฟูก	ภายในกลวงและยึดด้วยแผ่นโฟม	แกนด้านในเสริมแรงทั้งบาน
การลามไฟ	ลามไฟ	ไม่ลามไฟ	ไม่ลามไฟ
ระดับการใช้งาน	ไม่หนัก เบบาง	ปานกลาง	หนัก ทนทาน

*สามารถสีทับตามต้องการได้



กันน้ำ
ทนความชื้น



ปราศจาก
ปลวก/แมลง



ไม่ลามไฟ



ทาสีทับได้



เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

Primo Door



Primo
Door

บานประตู uPVC พรีเมโม่



นวัตกรรม บานประตู uPVC ฟรีไม่ ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูง ด้วย กรรมวิธีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัย ทำให้ฟรีไม่ แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอก หมดกังวลเรื่อง ปลวก รา และความชื้น

ติดตั้งง่าย รองรับแรงกระแทกสูง สามารถพ่น/ทาสีทับได้ ทำความสะอาดง่าย ลดเสียงรบกวน ทนน้ำ กันรา ทนทาน ไม่ติดไฟ

Composition: PVC
Dimension: 70x200x3.5 cm.
80x200x3.5 cm.
90x200x3.5 cm.
Thickness: 3.5 mm.
Weights: 18-22 kg.



Model PM 1



Model PM 2



Model PM 5



Model PM 6



Model PM 3



Model PM 4



Model Personalization

ไม่หดหรือขยายขณะเปียกชื้น ทนปลวก เหมาะกับการใช้ภายในและภายนอก รองรับแรงกระแทกสูง ติดตั้งง่าย พ่นหรือทาสีทับได้ เจาะ บาก ขึ้นได้ง่าย



Color: Oak/White
Weight: 11.6-12 kg
Size: 70x200 cm
80x200 cm
90x200 cm

WPC DOOR FRAME
WOOD COMPOSITE PLASTIC